



FLEXIBLE - Services légers, moyens et intensifs

600 Volts - Modèle 112 avec 3, 6 ou 9 éléments

No.	# de pièce	Description	Applicable sur modèles
1	87000012-A	Connecteur	Tous
2	MS166530	Anodes de magnésium (2)	112
3	16001402-A	Mamelon di-électrique 1 1/2" X 4"	Tous
4	34001005-A	Porte-fusible (2P)	Tous
5	34000003-A	Fusibles (3 ampères, Classe G)	Tous
6	TB587000	Bornier à trois phases	Tous
7	43000004-A	Contacteurs HCC-3XU02CY	Tous
8	GA1N1110	Joint d'étanchéité	Tous
9	25004111-A	Couvercle pour l'entretien	Tous
10	99000061-A	Porte d'accès extérieure	Tous
11	DV3Z0070	Robinet de vidange en laiton	Tous
12	16001402-A	Mamelon di-électrique 1 1/2" X 4"	Tous
13	56000018-A	Thermostat inférieur	Tous sauf 1123
14	56000018-A	Thermostat médian	1129 seulement
15	18G0001	Support pour thermostat	Tous
16	56000016-A	Thermostat avec interrupteur secondaire	1126, 1129 en haut 1123 en bas
17	VOIR LE TABLEAU D'ÉLÉMENT CI-APRÈS		
18	18G0002	Joint d'étanchéité pour élément à bride carrée	Tous
19	990012040-A	Bride Twist-Lock	Tous
20	TF485000	Transformateur 600 / 240V	Tous
21	17000014-A	Soupape de température et pression	Tous sauf 63kW
22	16000015-A	Mamelon di-électrique 3/4" X 3 1/2"	
23	17000017-A	Soupape de température et pression	63kW seulement
24	90000006-A	Raccord en «T» de laiton 1 1/2" X 1 1/2" X 1"	

ÉLÉMENTS À BRIDE CARRÉE

# de pièce	Puissance	Voltage
12G20/80	2 000 W	347V
12G30/80	3 000 W	
12G40/80	4 000 W	
12G45/80	4 500 W	
12G50/90	5 000 W	
12G60/100	6 000 W	
12G70/80	7 000 W	



Illustration affiche le modèle 112 avec 9 éléments.

Pour modèle 600V/63kW seulement

