



STANDARD | Entrée par le haut

**Modèle
Standard**

40 gallons Imp.

I42STE-1F7M
I42STE-2F7M
I42STE-2F7M-EE
I42STE-3F7M

50 gallons Imp.

I52STE-1F7M
I52STE-2F7M
I52STE-2F7M-EE
I52STE-3F7M
I52STE-3F7M-AA

60 gallons Imp.

I72STE-2F7M
I72STE-3F7M

| No. | # Pièce | Description | Applicable sur modèles |
|-----|--|--|------------------------|
| 1 | TH3ZX006 | Assemblage thermostat et limiteur de température | Tous |
| 1a | TH3ZX001 | Limiteur de température à réenclenchement manuel | Tous |
| 1b | TH3ZX002 | Thermostat du haut | Tous |
| 2 | 99001204-A | Brides «Twist-Lock» | Tous |
| 3 | 18G0002 | Joint d'étanchéité pour élément à bride carrée | Tous |
| 4* | 10G30/120 10G45/120 | Élément du haut à bride carrée (240V) | 142,152 172 |
| 5 | 18G0020 | Robinet de vidange en plastique | Tous |
| 6 | TH3ZX004 | Thermostat du bas | Tous |
| 7 | 18G0001 | Support de thermostat | Tous |
| 8 | 45000006-A | Vis à tête hexagonale | Tous |
| 9 | 99000061-A | Portes d'accès aux éléments et thermostats | Tous -3F7 |
| 10* | 10G30/120 10G45/120 | Élément du bas à bride carrée (240V) | 142,152 172 |
| 11 | 22002281-A 22001406-A 22001526-A | Tuyau plongeur avec piège à chaleur | 142 152 172 |
| 12 | MS145280 MS145410 MS145510 | Anode de magnésium | 142 152 172 |
| 13 | 16001115-A | Raccord de sortie avec piège à chaleur | Tous |
| 14 | SV0Z4220 | Soupape de sûreté température et pression | Tous |
| 15 | 19000009-A | Tuyau d'évacuation avec coude (90°) | Tous |

* Pour un élément de 208V, remplacer 10Gxx /80 par 9AGxx /80

* Pour un élément de 120V, remplacer 10Gxx /80 par 09G15 /80

RÉSIDENTIEL ÉLECTRIQUE

Giant



RÉSIDENTIEL ÉLECTRIQUE

Giant

