



Améliorer la vie au quotidien



# FICHE TECHNIQUE D'ESTIMATION

Chauffe-eau résidentiels au gaz naturel et propane à évacuation forcée selon la norme « FVIR »

## MODÈLES UG50

42 gallons impériaux / 189 litres

isolés avec 2 pouces d'isolant écologique **GREENFOAM**


Ces modèles respectent les normes de construction CSA 4.1

et respectent ou dépassent les normes d'efficacité énergétique RNCAN

Modèles	Capacité			Type de gaz	Puissance BTU	Récupération 90 °F / 50 °C			Numéro E.F.	Altitude	Poids à la livraison lb (kg)
	gal (US)	Litres	gal (Imp)			gal (US)	Litres	gal (Imp)			
UG50-62LFPV1-N2U	50	189	42	N	62 000	68,5	259,2	57,0	0,70	N & H	200 (91)
UG50-58LFPV1-P2U	50	189	42	LP	58 000	64,1	242,6	53,4	0,70	N & H	200 (91)

### DIMENSIONS pouces (cm)

Modèles	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Tous UG50	7 ½ (18)	41 (104)	50 ⅞ (129)	12 ¾ (31)	52 (132)	60 ¾ (154)	3-4 (7,6-10,2)	24 (61)	8 (20)	15,6°	90°	42 ¼ (107)	8 ¾ (22)	2 ⅝ (6)



NOM DU PROJET

DATE DE SOUMISSION

ADRESSE

PRODUIT REQUIS

ENTREPRENEUR

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

ADRESSE

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

INGÉNIEUR

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

NO. DE MODÈLE      DIMENSION      QUANTITÉ

REQUIS POUR LE

Conformément à la politique d'amélioration continue de nos produits, Usines Giant inc. se réserve le droit de faire tout changement sans préavis.

[giantinc.com](http://giantinc.com)



40, avenue Lesage, Montréal-Est (Québec) Canada H1B 5H3 • Téléphone : (514) 645-8893 • Télécopieur : (514) 640-0969